



Tubulões / Solda Longitudinal e Calandrados

TUBO AÇO C/ COSTURA SOLDA LONGITUDINAL, HELICOIDAL, CALANDRADO								
Diam Nominal mm	Diam Externo mm	Espessura da parede (mm) / Peso Teórico (Kg/mt)						
		4,75 3/16"	6,35 1/4"	8 5/16"	9,53 3/8"	12,7 1/2"	15,88 5/8"	19,05 3/4"
10"	273	31,42	41,75	52,28	61,92	81,52	100,7	119,3
12"	323,8	37,37	49,71	62,3	73,86	97,43	120,6	143,16
14"	355,6	41,1	54,69	68,57	81,33	107,4	133	158,1
16"	406,4	47,05	62,64	78,6	93,27	123,3	152,9	181,97
18"	457,2	53	70,6	88,62	105,2	139,2	172,8	205,83
20"	508	58,95	78,55	98,64	117,2	155,1	192,7	229,7
22"	558,8	64,9	86,51	108,7	129,1	171	212,6	253,56
24"	609,6	70,85	94,46	118,7	141	186,9	232,5	277,42
26"	660	76,75	102,4	128,6	152,9	202,7	252,2	301,1
28"	711	82,73	110,3	138,7	164,9	218,7	272,2	325,06
30"	762	88,7	118,3	148,8	176,8	234,7	292,2	349,02
32"	813	94,67	126,3	158,8	188,8	250,6	312,2	372,98
34"	863,6	100,6	134,2	168,8	200,7	266,5	332	396,75
36"	914,4	106,55	142,2	178,8	212,7	282,4	351,9	420,61
38"	965,2	112,5	150,2	188,8	224,6	298,3	371,8	444,48
40"	1016	118,45	158,1	198,9	236,5	314,2	391,7	468,34
42"	1066,8	124,4	166,1	208,9	248,5	330,1	411,5	492,2
44"	1117,6	130,35	174	218,9	260,4	346	431,4	516,07
46"	1168,4	136,3	182	228,9	272,4	361,9	451,3	539,93
48"	1219,2	142,25	189,9	239	284,3	377,9	471,2	563,8
50"	1270	148,21	197,9	249	296,2	393,8	491,1	587,66
52"	1320,8	154,16	205,8	259	308,2	409,7	511	611,53
54"	1371,6	160,11	213,8	269	320,1	425,6	530,9	635,39
56"	1422,4	166,06	221,7	279	332	441,5	550,8	659,26
58"	1473,2	172,01	229,7	289,1	344	457,4	570,7	683,12
60"	1524	177,96	237,7	299,1	355,9	473,3	590,6	706,98
72"	1828,8	213,66	285,4	359,2	427,6	568,8	709,9	850,17
84"	2133,6	249,36	333,1	419,3	499,2	664,2	829,3	993,36
96"	2438,4	285,07	380,8	479,5	570,8	759,7	948,7	1136,55
100"	2540	296,97	396,8	499,5	594,7	791,5	988,4	1184,27

Outros diâmetros e espessuras poderão ser produzidos mediante consulta prévia